

Datenblatt LS07-K-LED-M20

Artikel-Nr. 105962



LED-Energiesparleuchte 3,5 Watt
210 V - 230 V, 50/60 Hz, 146x85x36mm (L,B,H)
Ein/Ausschalter, mit 2m fest angeschlossenem Kabel orange, Magnetbefestigung
RAL 7035
Approbation: CE
Gewicht: 0,50 kg
EINZELVERPACKUNG



Betriebsspannung:	210 - 230V 50..60Hz	(Leistungsaufnahme siehe Blatt2)
Türschalter/Bewegungsmelder		
Verstellmöglichkeit für Schalter:		
Zusätzlicher Ausgang:		
Steckdose:	ohne Steckdose	
Durchgangsverdrahtung:		
Ein-/Ausschalter:	Ein/Ausschalter (einpolig)	
Leuchtmittel:	2,2W LED 230V 50Hz	
Lichtfarbe:	Cool White	
Helligkeit:	ca. 210 LUX(1m Abstand); ca. 360 Lumen	
Verstellbare Beleuchtung:		
Vorschaltgerät:	LED-Ansteuerung durch lineare Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad	
Anschlüsse:	zur Seite weggehend	
Netzanschluss:		
Anschluss-Durchgangsverdrahtung		
Potentialfreier Eing./Ausg. Türpos.	entfällt	
Potentialfreier Ausg./Ausg. Türpos.	entfällt	
Zusatzausstattung:		
Befestigung:	Magnetbefestigung (Abzugskraft ca. 2,5kg/pro Magnet)	
Einbaumöglichkeit:	Senkrecht oder Waagrecht	
Empfohlene Vorsicherung:	6 A	
Umgebungstemperatur:	-10 bis +45°C	max. 95% Luftfeuchte (n. Kondensierend)
Lagertemperatur:	- 25 bis +60°C	
Schutzart / Schutzklasse:	IP20	Schutzklasse 2
Approbation:	CE Konformitätsbescheinigung	
File Nr UL:		

Datenblatt LS07-K-LED-M20

Artikel-Nr. 105962



Anschlusskabel: ÖZJ 2x0,75mm² orange
Approbation Kabel VDE
Länge: 2m
Kabelanschluss - Gehäuse: fest angeschlossen
Kabelende: Abgeschnitten bzw. für interne Prüfzwecke Abgemantelt und abisoliert
Verpackung: Einzelverpackung
Farbe: RAL 7035
Material: Material: PC

Gewicht: 0,500 Kg
Länge: 146mm
Breite: 85mm
Höhe: 36mm
Ursprungsland: DE 07
ZolltarifNr: 85437090
Produktionsort: im eigenen Haus

Hinweis zur Normenserie DIN EN 61439

Norm 61439: Nicht anwendbar
Leistungsdaten: 3,5W (Wirkl); 0,03A (Strom); 7VA (Scheinl); 6,1VAR (Blidnl); 0,49PF