


Typenbezeichnung / type		KTE3 160 M 4 KT FL IE3	Drehstrom-K-Motor
Angebot/ offer		An154936 Position 1	
Artikelnummer / item number		303613	
Nennleistung / rated power	P_n	11,0 kW	
Betriebsart / duty type		S1	
Drehzahl / rated speed	n	1470/min	
Bemessungsspannung / rated voltage	U_n	400/690 V	
Schaltart / connection		Dr/Y	
Nennfrequenz / rated frequency	f_n	50 Hz	
Nennstrom / rated current	I_n	22,0/12,8 A	
Leistungsfaktor / power factor	$\cos\varphi$	0,81	
Wirkungsgradklasse / Efficiency class	IE 3	91,4 % nach EN60034-30-1	
	$\eta_{100\%}$	91,5 %	
	$\eta_{75\%}$	91,6 %	
	$\eta_{50\%}$	90,7 %	
rel. Anzugsstrom / relative current	I_a/I_n	7,8	
rel. Anlaufmoment / relative starting torque	M_a/M_n	3,2	
rel. Kippmoment /relative breakdown torque	M_k/M_n	4,0	
Nennmoment / rated torque	M	72,0 Nm	
Trägheitsmoment / Moment of inertia	J	0,08826 kgm ²	
Schalldruckpegel / Sound pressure level	L_p	62 dBA	
Schutzart / protection class	IP	55	
Isolationsklasse / insulation class		F	
Umgebungstemperatur / ambient temp.			
Aufstellungshöhe max. / altitude max			
Bauform / type of construction		IM B35 (350)	
Masse / weight	m	92 kg	
Lager D-Seite / Bearing driving-side		6309 ZZ C3	
Lager N-Seite / Bearing non driving-side		6209 ZZ C3	
Lagerfett D-Seite / grease driving-side		Klüberquiet BQH 72-102	
Lagerfett N-Seite / grease non driving-side		Klüberquiet BQH 72-102	
angewandte Norm / applied standard		EN 60034-1	
Kennzeichnung / marking			
ATEX_Kennzeichnung			
ATEX-Zone			
ATEX te-Zeit	sec		
Weitere Angaben / Sonderausführungen: <u>Motorwirkungsgrad nach IE3</u> mit 3 eingebauten Temperaturfühlern (Kaltleiter) Welle D 42 x 110 mm lang normale Lagerung Festlager D-Seite		More details / special design: (on request)	