## Pressione massima garantita 50 bar



Codice	Taratura	Segni di identificazione		
312-001-00445	7 bar ± 0.5	/		
312-001-00463	5 bar ± 0.5	Segno giallo sulla guaina		

	LIVELLO								
H	ERA								
F	DIVENTA								
D	RIFERIME	NTO							
6	DATA								
<	FIRMA								
312001NAPCK2							CODIC	E MATERIALE	
Cod. DISEGNO		Cod.COMPLESSIVO		LESSIVO	Cod.STAM./MOD./FUS.	-			
		DENOMINAZIONE				1			
DIFE HYDRAULIC COMPONENTS			PRESSOST. NA PACK. FMM. 2 POLI				Tratt. TERMICO	Tratt. PROTETTIVO	
						OST. NA		Zincatura bianca	
						M. 2 POLI		trivalente+sigillatura	
							Spess. TRATTAMENTO	Spess. PROTETTIVO	
DI	SEGNATO	Daffi	ini M.	C.F.	Л		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA	6 μm	
VE	RIFICATO			<b>U.F.</b>	4		/ ISO 2768-fH	Ο μπ	
SC	ALA	1:1		<b>△</b> n°	Cara	tt. critiche	A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con		Durezza SUPERFICIALE
_	NTA	17-0	7-2013	O n°	Cara	tt. importanti divieto di riprodurlo o di reno comunque noto a terzi o a concorrenti senza nostra autorizzaz			
_							-		